

Технічні характеристики

2,0 Dual VVT-i 2WD	2,0 Dual VVT-i AWD	2,5 Dual VVT-i AWD	2,2D-4D AWD	2,2D-CAT AWD
6 M/T Multidrive S	6 M/T Multidrive S	6 A/T	6 M/T	6 A/T

СПЕЦИФІКАЦІЇ

Двигун		2,0 Dual VVT-i 2WD		2,0 Dual VVT-i AWD		2,5 Dual VVT-i AWD		2,2D-4D AWD		2,2D-CAT AWD	
Робочий об'єм (см³)		1 987		1 987		2 494		2 494		2 231	
Тип		Бензиновий L4 / 16-клапанний, Dual VVT-i		Бензиновий L4 / 16-клапанний, Dual VVT-i		Бензиновий L4 / 16-клапанний, Dual VVT-i		Дизельний L4 / 16-клапанний, з турбонаддувом та інтеркулером		Дизельний L4 / 16-клапанний, з турбонаддувом та інтеркулером	
Тип пального		Бензин		Бензин		Бензин		Дизельне паливо		Дизельне паливо	
Максимальна потужність (кВт (к.с.) при об./хв.)		107 (146) / 6 200		107 (146) / 6 200		132 (180) / 6 000		110 (150) / 3 600		110 (150) / 3 600	
Максимальний крутний момент (Н·м при об./хв.)		187 / 3 700-3 900		187 / 3 700-3 900		233 / 4 100		340 / 2 000-2 800		340 / 2 000-2 800	
Стандарт токсичності вихлопу		EURO 5		EURO 5		EURO 5		EURO 5		EURO 5	
Трансмісія		2,0 Dual VVT-i 2WD		2,0 Dual VVT-i AWD		2,5 Dual VVT-i AWD		2,2D-4D AWD		2,2D-CAT AWD	
Тип		Механічна	Варіатор	Механічна	Варіатор	Автоматична	Механічна	Автоматична	Механічна	Автоматична	Автоматична
Кількість передач		6	7 (умовні)	6	7 (умовні)	6	6	6	6	6	6
Привод		Передній		Повний привід, що автоматично підключається, з інтелектуальною системою активного розподілу крутного моменту, з можливістю примусового розподілу між осями 50:50		Повний привід, що автоматично підключається, з інтелектуальною системою активного розподілу крутного моменту, з можливістю примусового розподілу між осями 50:50		Повний привід, що автоматично підключається, з інтелектуальною системою активного розподілу крутного моменту, з можливістю примусового розподілу між осями 50:50		Повний привід, що автоматично підключається, з інтелектуальною системою активного розподілу крутного моменту, з можливістю примусового розподілу між осями 50:50	
Динамічні показники		2,0 Dual VVT-i 2WD		2,0 Dual VVT-i AWD		2,5 Dual VVT-i AWD		2,2D-4D AWD		2,2D-CAT AWD	
Максимальна швидкість (км/год.)		180		180		180		190		185	
Прискорення 0-100 км/год. (сек.)		10,2	11,1	10,7	11,3	9,4	9,6	9,4	9,6	10,0	10,0
Витрата пального ¹		2,0 Dual VVT-i 2WD		2,0 Dual VVT-i AWD		2,5 Dual VVT-i AWD		2,2D-4D AWD		2,2D-CAT AWD	
Міський цикл (л/100 км)		10,0	9,4	10,5	9,4	11,4	6,9	11,4	6,9	8,1	8,1
Заміський цикл (л/100 км)		6,4	6,3	6,7	6,5	6,8	5,0	6,8	5,0	5,9	5,9
Комбінований цикл (л/100 км)		7,7	7,4	8,1	7,6	8,5	5,7	8,5	5,7	6,7	6,7
Місткість паливного бака (л)		60		60		60		60		60	
Підвіска та кліренс		2,0 Dual VVT-i 2WD		2,0 Dual VVT-i AWD		2,5 Dual VVT-i AWD		2,2D-4D AWD		2,2D-CAT AWD	
Підвіска передня		Незалежна, пружинна зі стійками МакФерсон та стабілізатором поперечної стійкості		Незалежна, пружинна зі стійками МакФерсон та стабілізатором поперечної стійкості		Незалежна, пружинна зі стійками МакФерсон та стабілізатором поперечної стійкості		Незалежна, пружинна зі стійками МакФерсон та стабілізатором поперечної стійкості		Незалежна, пружинна зі стійками МакФерсон та стабілізатором поперечної стійкості	
Підвіска задня		Незалежна, пружинна зі стійками, двоважільна з повздовжніми балками та стабілізатором поперечної стійкості		Незалежна, пружинна зі стійками, двоважільна з повздовжніми балками та стабілізатором поперечної стійкості		Незалежна, пружинна зі стійками, двоважільна з повздовжніми балками та стабілізатором поперечної стійкості		Незалежна, пружинна зі стійками, двоважільна з повздовжніми балками та стабілізатором поперечної стійкості		Незалежна, пружинна зі стійками, двоважільна з повздовжніми балками та стабілізатором поперечної стійкості	
Кліренс мінімальний (мм)		190		190		161		190		197	
Кермове управління		2,0 Dual VVT-i 2WD		2,0 Dual VVT-i AWD		2,5 Dual VVT-i AWD		2,2D-4D AWD		2,2D-CAT AWD	
Підсилювач керма		Електропідсилювач		Електропідсилювач		Електропідсилювач		Електропідсилювач		Електропідсилювач	
Мінімальний радіус повороту (по колесах) (м)		5,3 / 5,6 ³		5,3 / 5,6 ³		5,3 / 5,6 ³		5,3 / 5,6 ³		5,3 / 5,6 ³	
Мінімальний радіус повороту (по кузову) (м)		5,7 / 6,0 ³		5,7 / 6,0 ³		5,7 / 6,0 ³		5,7 / 6,0 ³		5,7 / 6,0 ³	
Маса		2,0 Dual VVT-i 2WD		2,0 Dual VVT-i AWD		2,5 Dual VVT-i AWD		2,2D-4D AWD		2,2D-CAT AWD	
Споряджена маса (кг)		1 540-1 560	1 575-1 595	1 640	1 665	1 685	1 695-1 700	1 685	1 695-1 700	1 705-1 715	1 705-1 715
Максимальна допустима маса (кг)		2 000	2 050	2 080	2 110	2 130	2 170	2 130	2 170	2 190	2 190
Багажне відділення		2,0 Dual VVT-i 2WD		2,0 Dual VVT-i AWD		2,5 Dual VVT-i AWD		2,2D-4D AWD		2,2D-CAT AWD	
З піднятими спинками задніх сидінь (л)		577		577		577		577		577	
З складеними спинками задніх сидінь (л)		1 776 ⁴		1 776 ⁴		1 776 ⁴		1 776 ⁴		1 776 ⁴	

Кольори кузова



040 Білий



070 Білий перламутр²



1F7 Сріблястий²



1G3 Сірий²



209 Чорний²



221 Темно-синій²



3T0 Темно-червоний²



4T3 Бронзовий²



4U5 Темно-коричневий²

Вся інформація, представлена у цьому матеріалі, є точною та дійсною станом на дату публікації 19.10.2016. Імпортер автомобілів Toyota залишає за собою право вносити зміни до інформації, наведеної в цьому матеріалі, без попереднього повідомлення.

Зовнішній вигляд автомобіля та його складових може відрізнятися від зображених у цьому матеріалі.

Жодну частину цього матеріалу не може бути відтворено у будь-який спосіб без попереднього письмового дозволу правовласника.

Зазначені в цьому матеріалі назви комплектацій є суто умовними та використовуються виключно заради зручності в розподілі наборів параметрів автомобіля. Такі назви можуть відрізнятися або бути відсутніми в інших документах або матеріалах, які стосуються автомобіля, що жодним чином не впливає на повноту, точність чи достовірність поданої інформації.

www.toyota.ua



3 роки гарантія

TOYOTA
Assistance

Асистанс

¹Зазначені показники витрати пального розраховані згідно з технічними вимогами Правил ЄЕК ООН № 101-01 та є приблизними значеннями для певного типу автомобіля. Дані отримано в ідеальних умовах без урахування індивідуальної манери керування автомобілем, якості дорожнього покриття та інших умов (дорожніх, погодних тощо). Показники можуть суттєво відрізнятися від зазначених та визначаються лише експериментальним шляхом.

² Колір металік або перламутр.

³ Із шинами 235 / 55 R18.

⁴ Завантаження до рівня стелі.

RAV4



TOYOTA

ALWAYS A
BETTER WAY

ЗАВЖДИ КРАЩЕ

www.toyota.ua

Комплектація автомобіля

	Comfort	Live	Style	Lounge	Premium
2,0 Dual VVT-i, 2WD	6 M/T / Multidrive S	6 M/T / Multidrive S	-	-	-
2,0 Dual VVT-i, AWD	-	6 M/T / Multidrive S	Multidrive S	Multidrive S	Multidrive S
2,5 Dual VVT-i, AWD	-	6 A/T	6 A/T	6 A/T	6 A/T
2,2 D-4D, AWD	6 M/T	6 M/T	-	-	-
2,2 D-CAT, AWD	6 A/T	6 A/T	6 A/T	6 A/T	6 A/T

ЕКСТЕР'ЄР

Зовнішній дизайн

Сріблясті декоративні накладки переднього та заднього бамперів	-	+	+	+	+
Задній інтегрований спойлер	+	+	+	+	+
Колісні диски сталеві з колпаками, шини 225 / 65 R17	+	-	-	-	-
Колісні диски легкосплавні, шини 225 / 65 R17	-	+	-	+	-
Колісні диски легкосплавні, шини 235 / 55 R18	-	-	+	-	+
Антенна «плавник акули» на даху	+	+	+	+	+

ІНТЕР'ЄР

Оздоблення салону

Кермо та ручка важеля КПП оздоблені комбінованою шкірою	+	+	+	+	+
Оздоблення сидінь тканиною	+	+	-	-	-
Оздоблення сидінь комбінованою шкірою	-	-	-	+	+
Оздоблення передніх сидінь комбінованою шкірою, тканиною та штучною замшею	-	-	+	-	-
Оздоблення дверних карт тканиною	+	-	-	-	-
Оздоблення дверних карт штучною шкірою	-	+	-	+	+
Оздоблення дверних карт штучною замшею	-	-	+	-	-
Оздоблення переднього центрального підлокітника комбінованою шкірою	+ ¹	+	+	+	+
Вставка панелі приладів зі штучної шкіри	+	+	-	+	+
Вставка панелі приладів зі штучної шкіри та замші	-	-	+	-	-

Комфорт

Електропідсилювач керма	+	+	+	+	+
Мультифункціональне кермо:					
регулювання за висотою та глибиною	+	+	+	+	+
управління аудіосистемою та телефоном	+	+	+	+	+
підігрів керма	-	-	+	+	+
Сонцезахисні козирки облаштовані дзеркалами з підсвічуванням	+	+	+	+	+
Камера заднього огляду з динамічною проекцією	-	+	+	+	+
Круїз-контроль	-	+	+	+	+
Система безключового доступу до автомобіля та запуску двигуна — Smart Entry & Start	-	-	-	+	+
Електропривод дверей багажного відділення	-	-	-	+	+
Система безконтактного керування дверима багажного відділення	-	-	-	-	+
Система камер кругового огляду з функцією панорамного виду — PVM	-	-	-	-	+
Система моніторингу «сліпих» зон — BSM	-	-	-	+	+
Система попередження про поперечний рух ззаду під час виїзду з парковки заднім ходом — RCTA	-	-	-	+	+
Сенсори паркування — передні та задні	-	-	-	+	+
Система попередження про падіння тиску в шинах — TPWS	+	+	+	+	+

Передні сидіння:

функція пам'яті на 2 положення сидіння водія	-	-	-	+	+
електрорегулювання положення сидіння водія	-	-	+	+	+
електропривод регулювання поперекової підтримки для сидіння водія	-	-	+	+	+
підігрів передніх сидінь (дворежимний)	+	+	+	+	+
центральний підлокітник з функцією зсування	-	+ ²	+	+	+

2-й ряд сидінь:

підігрів (бокові сидіння)	-	-	+	+	+
підлокітник з підстаканниками	+	+	+	+	+
складувані спинки в пропорції 40:60 з регулюванням нахилу	+	+	+	+	+

Система кондиціонування

Кондиціонер	+	-	-	-	-
Клімат-контроль	-	+	+	+	+
Незалежне регулювання температури зон водій/пасажир	-	+	+	+	+
Система додаткового підігріву салону та двигуна (тільки для авто з дизельним двигуном)	+	+	+	+	+

Інформаційні пристрої

Індикатор низького рівня рідини в бачку омивача	+	+	+	+	+
Підсвічування панелі приладів Optitron з регулюванням яскравості	+	+	+	+	+
Мультиінформаційний кольоровий дисплей 4,2" на панелі приладів	+	+	+	+	+

Мультимедійне обладнання

Аудіосистема (радіо, CD/MP3/WMA) з 4 динаміками	+	-	-	-	-
Аудіосистема Toyota Touch 2 [®] (радіо, MP3/WMA) з кольоровим багатофункціональним сенсорним дисплеєм 7" та 6 динаміками	-	+	+	+	+
Підключення:					
система безпроводного зв'язку за протоколом Bluetooth™	+	+	+	+	+
лінійний вхід AUX та порт для підключення USB-пристроїв або iPod/iPhone	+	+	+	+	+
Розетка 12 В у нижній частині центральної консолі	+	+	+	+	+
Додаткова розетка 12 В у нижній частині центральної консолі	+	+	+	+	+
Розетка 12 В для пасажирів 2-го ряду сидінь	+	+	+	+	+

¹ тільки для авто з 6 M/T

² окрім авто з 6 M/T

Комплектація автомобіля

	Comfort	Live	Style	Lounge	Premium
2,0 Dual VVT-i, 2WD	6 M/T / Multidrive S	6 M/T / Multidrive S	-	-	-
2,0 Dual VVT-i, AWD	-	6 M/T / Multidrive S	Multidrive S	Multidrive S	Multidrive S
2,5 Dual VVT-i, AWD	-	6 A/T	6 A/T	6 A/T	6 A/T
2,2 D-4D, AWD	6 M/T	6 M/T	-	-	-
2,2 D-CAT, AWD	6 A/T	6 A/T	6 A/T	6 A/T	6 A/T

ОСВІТЛЕННЯ ТА ОБЗОРНІСТЬ

Фари

Прожекторні світлодіодні фари головного світла	-	-	+	+	+
Автоматичний коректор кута нахилу фар	-	-	+	+	+
Високонапірні висувні омивачі фар	+	+	+	+	+
Світлодіодні денні ходові вогні	+	+	+	+	+
Сенсор освітлення	-	+	+	+	+
Система головного освітлення з автоматичним відключенням «Follow me home»	+	+	+	+	+
Передні протитуманні фари	+	+	+	+	+
Світлодіодні габаритні вогні та стоп-сигнали	+	+	+	+	+
Задні світлодіодні протитуманні ліхтарі	+	+	+	+	+

Стекла

Електросклопідйомники всіх дверей, водія з функцією Auto	+	+	+	+	+
Тоновані стекла задніх дверей та дверей багажного відділення	-	-	-	+	+
Склоочисники з сенсором дощу	-	+	+	+	+
Обігрів лобового скла в зоні покою щіток з автотаймером	+	+	-	-	-
Обігрів усієї поверхні лобового скла та форсунок омивача з автотаймером	-	-	+	+	+

Дзеркала

Внутрішнє дзеркало заднього виду з автоматичним затемненням	-	+	+	+	+
Зовнішні дзеркала заднього виду:					
електропривод регулювання та обігрів з автотаймером	+	+	+	+	+
електропривод складання	-	+	+	+	+

СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ

Засоби активної безпеки

Антиблокувальна система гальмування з системою допомоги при екстремому гальмуванні та електронною системою розподілу гальмівного зусилля — ABS + BA + EBD	+	+	+	+	+
Система стабілізації автомобіля — VSC ¹	+	+	-	-	-
Система стабілізації автомобіля інтегрована з електропідсилювачем керма — VSC+ ²	+	+	+	+	+
Протибуксувальна система — TRC	+	+	+	+	+

Система, що імітує блокування диференціала — Auto LSD²

Система стабілізації автомобіля з причепом — TSC	+	+	+	+	+
Система, що імітує блокування центрального диференціала — AWD Lock ²	+	+	+	+	+

Система допомоги під час старту вгору — HAC

Система допомоги під час руху згори – DAC (окрім моделей із 6 M/T та тільки для AWD)	+	+	+	+	+
--	---	---	---	---	---

Засоби пасивної безпеки

Подушки безпеки:

фронтальні для водія та переднього пасажир	+	+	+	+	+
бокові для 1-го ряду	+	+	+	+	+
захисні шторки для 1-го та 2-го ряду	+	+	+	+	+
для колін водія	+	+	+	+	+
вимикач фронтальної подушки безпеки переднього пасажир	+	+	+	+	+

Ремені безпеки:


переднатяжні пристрої з силовими обмежувачами (передні сидіння)	+	+	+	+	+
візуальне та звукове попередження про непристібнуті ремені безпеки	+	+	+	+	+

Передні сидіння з механізмом зменшення ризику хлстової травми шії

Кріплення дитячого крісла стандарту ISOFIX у крайніх сидіннях 2-го ряду

Протиугінні засоби

Імобілайзер	+	+	+	+	+
Центральний замок з дистанційним керуванням	+	+	+	+	+



¹ тільки для 2,0 Dual VVT-i 2WD

² тільки для моделей з AWD

³ із шинами 235 / 55 R18

⁴ висота без рейлінгів, з рейлінгами – 1715 мм